



Queridos amigos:


Bienvenidos a una presentación más de nuestros productos! Nos es importante llegar gráficamente mediante nuestros catálogos para su más fácil acceso y disponibilidad de los logros conseguidos en las diferentes líneas: Extra Power, Black Jack, Versa Max y Versa Industrial.

Con más de 3000 productos tratamos de cubrir las necesidades de nuestros clientes desarrollando robustez, potencia, eficacia y rendimiento. En el transcurso de todos estos años que nos constituyeron, 35 años en el mercado, podemos garantizarle control y seguimiento para el rendimiento en su compra. Y generar así, a través de nuestra atención telefónica y personalizada, un vínculo para consultas e inquietudes que las exigencias de profesionales, obreros y aficionados así lo requieran.

Estamos muy contentos de seguir siendo la elección para los que nos visitan personalmente a nuestras oficinas en el distrito tecnológico de la ciudad o en nuestra web www.extrapowersa.com.ar, afianzando así lazos entre ambas partes.

En esta edición 2024 seguimos ampliando nuestra propuesta para acercarnos amigablemente hacia ustedes. Estamos a su disposición para mejorar y actualizar este propósito.











TALADROS RECARGABLES / ELECTRICOS. MARTILLOS **DEMOLEDORES Y PISTOLAS** DE CALOR PÁGS.04 A 08



AMOLADORAS Y PULIDORAS PÁGS. 09 Y 10



SENSITIVAS / SIERRA CIRCULAR / INGLETEADORAS / LIJADORAS/ FRESADORA/ CEPILLADORA / CALADORA



EXHIBIDORES VERSA PÁG. 16

PÁGS. 11 A 14



ATORNILLADORES RECARGABLES. TORNOS MINIDRILL PÁGS.16 Y 17



TALADROS RECARGABLES / LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE PÁGS.17 A 19



AMOLADORA, PULIDORA, SIERRA, CALADORA, KIT MINI TORNO Y OSCILADORA RECARGABLES. BATERIAS LITIO PÁGS.20 Y 21



OSCILADORA, TERMOFUSORA, LIJADORA, CEPILLADORA CALADORA Y SIERRA ELÉCTRICA. PISTOLA DE AIRE CALIENTE PÁGS.22 Y 23



TALADRO DE IMPACTO MARTILLO PERFORADOR, MARTILLO DEMOLEDOR PÁGS.24 Y 25



AMOLADORAS, PULIDORA ELÉCTRICA, CORTADORA SENSITIVA PÁGS.26 Y 27



CORTADOR DE PLASMA, SOLDADORAS, MASCARAS **FOTOSENSIBLES** PÁGS.27 A 29



COMPRESORES DE AIRE GENERADORES PÁGS. 29 A 31



MÁQUINAS Y ACCESORIOS **NEUMÁTICOS** PÁGS. 32 A 35



PISTOLAS DE PINTAR NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS PÁGS. 36 Y 37



BOMBAS DE AGUA PÁGS. 37 Y 38



PULVERIZADORES / DESMA-LEZADORAS / MOTOSIERRAS / FUMIGADORES / BORDEADORAS/ **ACCESORIOS** PÁG. 38 Y 39



ASPIRADORA INDUSTRIAL / FILTRO PÁGS. 40



REVOCADORA DE CEMENTO / CUCHARAS DE ALBAÑIL / PALAS / MACHETES / AZADAS / PICOS / PÁGS. 40 Y 41

BLACK JACK



NOVEDADES / EXHIBIDORES PÁGS. 36 Y 37



PINZAS Y ALICATES PÁGS. 38 A 41



TENAZAS Y TIJERAS PÁG. 42



HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA PÁGS. 43 Y 44



LLAVES / TUBOS PÁGS. 45 A 49



DESTORNILLADORES / PUNTAS PARA ATORNILLAR PÁGS. 49 A 53



SACABOCADOS / MAGNÉTICAS / **PINCELES** PÁG. 54



REMACHADORAS / BARRETAS PÁG. 55



CORTA HIERROS / PUNTAS PÁG 56



MARTILLOS / MAZAS PÁGS. 57 Y 58



SERRUCHOS / ARCOS DE SIERRA PÁGS. 59 Y 60



HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN PÁGS. 61Y 62



HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA / AJUSTE / ENGRAPADORAS PÁGS. 63 Y 64



ESPÁTULAS / LLANAS / CUCHARAS PÁGS. 65 Y 66



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PÁGS. 66 A 68



CORTACERÁMICAS Y ACCESORIOS PÁG. 69



MEDICIÓN ELECTRÓNICA PÁGS. 70 Y 71 DELANTAL / CINTURONES / **ORGANZADORES**

PÁG. 72



CAJAS DE HERRAMIENTAS PÁGS. 73 A 77



PISTOLAS APLICADORAS / CORTANTES PÁGS. 78 Y 79



ACCESORIOS MÁQUINAS ELÉCTRICAS / CEPILLOS / MINI DRILL PÁGS. 80 A 86



CANDADOS / ACCESORIOS PARA **AUTO Y BICICLETAS / LINTERNAS** PÁGS. 87 A 89







TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE

KPCD0217-12V

CON 1 BATERÍA



12V | 1.5Ah

Mandril autoajustable 10MM
Selector de Torque de 14 posiciones
Variador de velocidad.
Indicador de carga de batería.
Interruptor de avance y reversa
(atornillar - desatornillar).
Mango soft-grip.
Cargador de Batería Smart









KPCD0217-12V /2

CON 2 BATERÍAS



BATERÍA DE LITIO 1.5 AMP

Li-ion

TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE

KPCD0209-V

CON 1 BATERÍA



BATERÍA DE LITIO 1.5 AMP

Li-ion

18 V | 1.5Ah

Interruptor de avance y reversa (atornillar - desatornillar). Mandril autoajustable. Selector de Torque de 16 posiciones. Interruptor de velocidad variable. Indicador de carga de batería. Mango soft-grip. Botón de bloqueo Cargador de Batería Smart.









KPCD0209-V/2

CON 2 BATERÍAS





BATERÍA DE LITIO

KPCD0217-1-V 18 V

3 AMP. | Indicador de nivel de carga



BATERÍA DE LITIO

KPCD0209-V1.5 18 V

1.5 AMP. | Indicador de nivel de carga



BATERÍA DE LITIO

KPCD0217-V1.8 1.8 AMP. | 12 V



NEA INDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

TALADRO DE IMPACTO RECARGABLE 18V KPC KPCD0217-V



18V | 3 AMP. | LITIO | 13 MM

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0 - 350 min-1

0 - 1350 min-1

Golpes por minuto: 0 - 4550

0 - 17550

Interruptor de avance y reversa (atornillar-desatornillar). Mandril autoaiustable Ø1.5-13mm.

Anillo de aiuste de torque de 20 posiciones.Torque máximo: 35 Nm.

Con percutor. Batería de litio.

Indicador de carga de batería.

Barra de profundidad.

Mango soft-grip.

Mango auxiliar desmontable. Canacidad de perforación:

Metal 13 mm

Madera 38 mm

Mampostería: 13 mm



TALADRO ELÉCTRICO

10MM 380W

Mandril de 10mm. Empuñadura soft grip. Botón de bloqueo. Velocidad en vacío: 0-2800min-1 Capacidad de perforación: madera 16 | metal 10 mm Interruptor de rotación izquierda/derecha.







TALADRO ELÉCTRICO

10MM 500W

Mandril de 10mm. Empuñadura soft grip. Botón de bloqueo. Velocidad en vacío: 0-2800min-1 Capacidad de perforación: madera 16 | metal 10 mm Interruptor de rotación izquierda/derecha.

KSTRH1001-V









TALADRO DE IMPACTO KSTRH1011-V

13MM 750W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0 -2800 min-1

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10 mm

Madera 20 mm

Mampostería: 13 mm





KSTRH1012-V

13MM 850W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min-1

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Capacidad de perforación: metal 10 mm | 25 mm









TALADRO DE IMPACTO

KPID1955-V

13MM 910W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min-1

Golpes por minuto: 0-43200.

Mandril de 13mm.

Empuñadura soft grip.

Mango auxiliar desmontable.

Interruptor selector de taladro/percutor.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación: izuujerda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10mm

Madera 25 mm

Mampostería: 16 mm





AINDUSTRIA

3 AÑOS DE GARANTÍA

TALADRO DE IMPACTO KSTRH1201-V

13MM 1200W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-3000min-1

Golpes por minuto: 0-48000.

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Interrruptor selector de taladro/percutor.

Suietador para colgar.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 13 mm

Madera 30 mm

Mampostería: 20 mm



ATORNILLADOR ELÉCTRICO

KSTSD1010-V

1010 W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío:

0-2800min-1

Mandril porta puntas encastre 1/4".

Mango soft grip.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Capacidad máxima de tornillo: M6.

Especial para durlock.

MANDRIL

13 MM | KSTSD1010-1

Para usar en atornillador KSTSD1010-V







PISTOLA DE AIRE CALIENTE KPHG2004



Caudal de aire: 240/450 L/min.

Temperatura: 300/550° C

Mango con soft grip

Interruptor de Encendido/apagado

Boquilla y 2 accesorios mas para diferente dirección de aire













DRO MARTILLO DEMOLEDOR KSTRH1003-V

22MM 800W

Velocidad Variable.

Velocidad en vacío: 0-1000min-1 Barra de profundidad.

Golpe por minuto: 0-4600.

Mandril de 22mm.

Fuerza de golpe: 3 Joules.

Encastre SDS Plus.

Incluye maletín

y 1 mecha enc. SDS-Plus 12 mm

Cubierta de bloqueo.

Botón de bloqueo de encendido. Capacidad de perforación: Metal 13mm

Mango auxiliar.

Empuñadura soft grip.

Selector de rotación: izquierda/derecha.

Selector de función:

taladro/rotomartillo/cincel/

posición en blanco.

Madera 30 mm Mampostería: 22 mm









32mm | 1200 W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 375-750min-1

Golpes por minuto: 2190-4380.

Fuerza de golpe: 7 Joules.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Mandril SDS Plus.

Reductor de impacto.

Barra de profundidad con aiuste.

Perilla de selección: rotopercutor/cincel.











1500 W



MARTILLO DEMOLEDOR

KPRH1507-V



Incluye maletín mecha enc. SDS-Plus

Encastre SDS Max. Fuerza de impacto: 15 Joules.

Frecuencia de impacto: 3700 min-1. Sistema de intercambio rápido de puntas.

Mango lateral regulable.



LINEA INDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

AMOLADORA ANGULAR

KPAG0808-V

115 MM | 800 W

Mango ergonómico.

Cámara de acceso rápido para recambio de carbones.

Cobertura protectora. Velocidad en vacío: 11500 min⁻¹











AMOLADORA ANGULAR

KPAG0911-V



Motor 100% cobre Plaqueta anti polvillo Mango ergonómico Interruptor de Encendido/Apagado Agarre antideslizante Eje M-14 No incluye disco





AMOLADORA ANGULAR

KSTAG1202-V

115 MM/125 MM | 1200 W

Mango ergonómico Interruptor de Encendido/Apagado Seguro de encendido Velocidad en vacío 11000min⁻¹ Eje M-14 No incluye disco













AMOLADORA ANGULAR

KSTAG1403-V



Mango ergonómico

Interruptor de Encendido/Apagado

Agarre antideslizante

Acceso fácil y rápido para recambio de carbones

Velocidad en vacío 7600 min⁻¹

Eje M-14

No incluye disco














180 MM / 230 MM | 2400 W

Mango ergonómico.

Cámara de acceso rápido para recambio

de carbones.

Cobertura protectora.

Velocidad en vacío: 5800/7600 min-1

Rosca de eje: M14.









AMOLADORA PULIDORA

KSTCP1401-V

180MM | 1400W

Velocidad variable: 600-3300 min⁻¹

Diámetro del disco: 180 mm.

Eie del disco: M14

Mango en forma de "D" multiposición

Seguro de encendido y husillo

Incluye bonete de pulido con velcro.





LINEAINDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

CORTADORA SENSITIVA KPCM2303-V





14" | 2500 W

Velocidad en vacío: 3800 min⁻¹
Empuñadura soft grip.
Bloqueo de corte.
Mango de ajuste.
Palanca de liberación rápida.
Disco de corte: 355 mm.
Protector de seguridad.
Capacidad de corte:
Tubo: 0° x 0° Ø130 mm.
Escuadra: 0° x 0° 120 x 120 mm.
Angulo metálico: 0° x 0° 140 x 140 mm.



SIERRA CIRCULAR

KSTCS1001-V



190mm | 1700 W

INo incluye disco de cortel

Velocidad en vacío: 5000min-1
Hoja de sierra 40 dientes incluída.
Caperuza protectora oscilante.
Conector para expulsión de aserrín.
Agarradera frontal.
Angulo de corte: 45°-90°.
Profundidad de corte: 45°/90° = 41/68mm.
Capacidad de corte: 190mm.









CORTADORA INGLETADORA KPMC1204-V





10" 2100W
Protector de seguridad.
Disco de corte 255mm.
Barra de soporte lateral.
Perilla de bloqueo.
Tabla movible.
Indicador de ángulo.
Ajuste de profundidad.
Barra de soporte lateral.
Velocidad en vacío: 4700 min-1
Desplazamiento de corte: 192mm.
Salida para recolección de polvo.





CORTADORA INGLETADORA KPMC1204-V12"

DISCO PARA

KPMC1204-V13 **80 DIENTES | 12'**

Ø EXTERNO: 305 MM Ø INTERNO: 30 MM 510 RPM **CORTA: MADERA.**



2500W | 12"

Protector de seguridad. Mango soft grip. Barra de soporte lateral. Perilla de bloqueo. Tabla movible. Indicador de ángulo. Ajuste de profundidad. Velocidad en vacío 3900 Diámetro de eje 16mm. Disco no incluído.







SET DE FRESAS 15 PCS KPST1018



SET DE FRESAS 12 PCS

EJE 6 MM **PUNTAS DE CARBURO**







Velocidad variable 9000-30000 min⁻¹ Mandrill portafresa de 6 mm y 8 mm Guía paralela Tope de profundidad Profundidad de corte 0-60mm Escala de profundidad de corte Flecha de dirección de rotación **Mango antideslizante**









LINEA INDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

LIJADORA ORBITAL DE PALMA KSTSA1002-V



Velocidad en vacío: 1200 min⁻¹ Tamaño de almohadilla: 114 x 140 mm.

Con recolector de polvo.

Sistema de sujeción para lijas tradicionales

Almohadilla perforada

Incluye base perforadora de lija











LIJADORA ROTO ORBITAL

KSTSA1007-V



ANNW

Velocidad variable: 4000-13000 min⁻¹ Tamaño de almohadilla: Ø 150 mm. Con recolector de polvo. Almohadilla de respaldo. Papel de lija. Mango auxiliar.







INCLUYE RECOLECTOR DE POLVO

INCLUYE 2 LIJAS PERFORADAS G. 80

LIJADORA ORBITAL

Con recolector de polvo. Almohadilla perforada. Volcoidad en vocés: 11000

Velocidad en vacío: 11000 min⁻¹

Tamaño de almohadilla: 115 x 230 mm. Sistema de sujeciónpara lijas tradicionales.

Incluye base





KSTSA1008-V







ADORA DE BANDA

KSTSA0902-V



Perilla centralizadora Tamaño de liia de banda 110 x 610 mm Salida de extracción de polvo Botón de bloqueo de encendido Mango soft grip Incluye lija y bolsa colectora











CEPILLADORA ELÉCTRICA INSTPLIO02-V

Velocidad en vacío: 16500 min-1 Botón de bloqueo.

Perilla de ajuste de la profundidad de cepillado. Guía metalica para trabajos rectos.

Ancho de cepillado: 82 mm Profundidad: 0-3 mm









CALADORA ELÉCTRICA

KSTJS0900-V

900 W

Selector de velocidad.

Velocidad en vacío: 0-3000 min-1

Botón de bloqueo.

Mango Soft grip.

Protector de seguridad.

Intercambiador rápido de hoja.

Hoia de sierra.

Ajuste pendular: 0/1/2/3.

Longitud de carrera: 26mm.

Canacidad de corte: Madera 80mm.

Metal 8mm

Salida para recolección de polvo.











LINEAINDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

🔰 PIDA SU EXHIBIDOR VERSA CON LA COMPRA DE MÁQUINAS

EXHIBIDOR DE PARED

Z008

POLYFAN VERSA





80,5 x 90,5 cm



EXHIBIDOR DE PIE

Z010



CON RUEDITAS

Medidas:

Altura - 1.80 mts

Ancho - 1.40 mts

Profundidad - 52 cm



PARA ADQUIRIRLO CONSULTE CON SU VENDEDOR ASIGNADO

VERSA



HDB5104L

Inalámbrico **Voltaie nominal: DC 3.6V** Canacidad de carga: DC 5V 1A Velocidad de carga: 300/min Torque máximo: 5N.n Batería litio.



(*) INCLUYE SET DE PUNTAS. ADAPTADOR PORTA PUNTAS DE 1/4. Y CABLE USB PARA CARGA.





ATORNILLADOR USB RECARGABLE PISTOLA

HDB5105L

(*)

Inalámbrico **Voltaie nominal: DC 3.6V** Canacidad de carga: DC 5V 1A Velocidad de carga: 300/min Torque máximo: 9N.n Batería litio.



SELECTOR DE **TOROUE DE 1A9 N.N**



AÑO DE GARANTÍ

חסח



TORNO MINI DRILL

135 W

KPMD0102 Veloc. Variable 8.000 ~ 30.000 rpm.

Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija. Ijjas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma. soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm





135 W | 218 PCS.

KPMD0102-SET

Velocidad: 10.000 - 33.000 rpm.

Incluye: 4 Mechas | 2 Fresas | 136 Discos de papel de Lija | 1 Soporte para Disco de Lija | 3 Discos de Fieltro 1" | 3 Discos de Fieltro 1/2" | 1 Punta de Fieltro | 1 Soporte para Disco de Fieltro | 6 Pinzas Adaptadoras | 6 Puntas Diamantadas | 6 Puntas Montadas de Óxido de Aluminio | 4 Puntas Montadas de Cargono de Silicio | 6 Piedras de Óxido de Aluminio | 6 Piedras de Carbono de Silicio | 1 Sierra de Corte Metálica | 3 Discos de Corte Abrasivos | 2 Soportes Adaptadores | 8 Lijas de Banda 1/2" | 8 Lijas de Banda 1/4" | 1 Tubo de Goma 1/2" | 1 Tubo de Goma 1/4" | 2 Cepillos de Bronce | 3 cepillos de Nylon | 1 Pasta de Pulido | 1 Piedra de Amolar | 1 Llave | 1 Cable Flexible de 1m | 1 Mini Drill.









TORNO MINI DRILL

160 W

Veloc. Variable 8.000 ~ 35.000 rpm. | Con flexible de 1 metro Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija. Ijjas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma. soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm

INCLUYE FLEXIBLE





TALADRO ELECTRICO

10 MM | 400 W

KSTID0400

Con función de percutor. 2 Velocidades: 0~3000 min-1. / Reversa. Mandril: 10 mm. / Perforación en madera 20 mm. Perforación en metal 10 mm.



INCLUYE JUEGO DE CARBONES DE REPESTO







PORTAPUNTAS MAGNÉTICO



IUZ IED



BATERÍA



FLEXIBLE PARA TORNO MINI DRILL

1010 MM **INTERIOR DE ACERO REFORZADO**



TALADRO RECARGABLE

KSTCD0229 10MM | 12V





VERSA

NUEVO TALADRO RECARGABLE



KSTCD1906

10MM | 8V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga) Toque máximo 10 N.m Indicador de batería

Velocidad en vacío: 400 min-1

Mango con banda de agarre soft grip antideslizante Selector de giro para avance o retroceso



TALADRO RECARGABLE NUEVO CON ACCESORIOS



KSTCD1916

10MM | 8V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga)

Toque máximo 10 N.m

Indicador de batería

Velocidad en vacío: 400 min-1

Mango con banda de agarre soft grip antideslizante Selector de giro para avance o retroceso

Incluve: 2 mechas de metal 3-4mm, adaptador para puntas magnetizado 60mm y 10 puntas de 25mm



TALADRO RECARGABLE CON ACCESORIOS NUEVO



10MM | 20V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga)

2 destornilladores: plano 5x75mm.

PH 1x75mm

1 alicate de nunta: 6"

1 cinta métrica: 2m

1 cutter: 18 mm

20 nuntas de 25 mm

10 puntas de 50 mm

1 portapuntas magnetizado de 60 mm

1 adaptador portatubos de 1/4"

9 tubos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-13 mm

5 mechas para metal: 3-3,5-4-4,5-5 mm

3 mechas para pared: 4-5-6 mm









AÑO DE GARANTIA

NUEVO

ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLE



KSTCD1802 1/4" | 20V

Batería de litio 2.0 Ah (3-5 horas de carga)
Toque máximo 200 N.m
Indicador de nivel de batería
Velocidad en vacío: 0 - 2500 min-1
Tasa de impacto: 0-300bpm
Mango con banda de agarre
soft grip antideslizante
Selector de giro para avance o retroceso



NUEVO TALADRO RECARGABLE



KSTCD1908 10MM | 20V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga) Torque máximo 28 Nm Posiciones de torque: 18+1 Selector para avance o retroceso Velocidad en vacío: 0 - 650 min-1 Luz LED integrada

Mango con banda de agarre soft grip antideslizante Indicador de nivel de batería



LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE

NUEVO

KRLLA1904

20V

Batería de litio de 4,0 Ah. Velocidad sin carga: 0-2500 RPM Tasa de impacto: 0-2700/0-3300bpm

Par máximo: 500 N.m Tamaño de la unidad: 1/2" cargador rápido: 1.5A Mango de agarre suave Indicador de carga de la batería





VER5A

AMOLADORA RECARGABLE

NUEVO

KRAM02102 15MM | 20V

Batería de litio de 4,0 Ah. Velocidad sin carga: 6500min-1 disco abrasivo: 115 mm (no incluido) cargador rápido: 1.5A Indicador de carga de la batería (LI-10N) sin escobillas



PULIDORA RECARGABLE

NUEVO

KRPUL2101

(motor sin escobillas) Batería de litio de 4,0 Ah.

órbita: 9mm disco: 125 mm

Velocidad sin carga: 2100-5000min-1 cargador: 1.5A



CALADORA RECARGABLE

NUEVO

KRCAL1901

201

(LI-ION) motor 775#
Batería de litio de 4,0 AH
Velocidad sin carga: 0-2500min-1
cargador rápido: 1.5A
Indicador de carga de la batería
capacidad máxima de corte :
en madera: 65mm
en metal: 8mm
ajuste de bisel: 0-45°



SIERRA CIRCULAR RECARGABLE

NUEVO

KRSIE1801

20V

Batería de litio de 4,0 AH Voltaje: 20V 4.0AH motor sin escobillas Velocidad sin carga: 4500min-1 hoja de sierra: 165x20mm corte máximo a 45/90 grados: 42/57 mm cargador: 1.5A Indicador de carga de la batería







KIT MINI TORNO COMPLETO RECARGABLE

NUEVO

KRTOR1750

44

Batería de iones de litio DC4V 2,0 Ah, cargador: 1 h, pantalla LED de 5 velocidades, 5000-25000/min, pinza de 3,2 mm, rodamiento de gran cantidad, agarre suave, con cable de carga USB tipo C (0.5 m), 101 unidades.





OSCILADORA RECARGABLE

KROSC0327

20V

Motor: 755#

Velocidad sin carga: 1200 rpm Oscilación: 5000-18000 OPM Ángulo de oscilación:

3°antivihración

Voltaje de la herramienta multifunción Inalámbrica: 20 V, 2,0 Ah (Li-ion)

Cargador: 1.5A

Indicador de carga de la batería

NUEVO



BATERÍA LITIO

KBAT12V1.3A

12 V | 1.3 Ah

Compatible para modelo: KSTCD0229 Inalámbrica:

12 V, 1,3 Ah (Li-ion) Cargador de batería Smart





NUEVO BATERÍA LITIO

20 V | 1.3 Ah KRBAT1013

Compatible para modelos:

KSTCD1713 KSTCD1908

Inalámbrica: (Li-ion)

Cargador: 1.5A



NUEVO BATERÍA LITIO

20 V | 2.0 Ah KRBAT1020

Compatible para modelos: KSTCD1802 KROSC0327

Inalámbrica: (Li-ion) Caruador: 1.5A



NUEVO BATERÍA LITIO

20 V | 4.0 Ah | KRBAT1040

Compatible para modelos: KR-LLA1904, KRAM02101, KRSIE1801, KRPUL2101, KRCAL1901 Inalámbrica: (Li-ion)

Cargador: 1.5A



VERSA



NUEVO

KOSC0250 250W

Herramienta multifunción. 230-240 V, 50 Hz, 250 W, 22000 rpm, en caja de color, con 1 pieza de hoja de sierra recta, 1 pieza de hoja de pala, 1 pieza de almohadilla de arena triangular, 1 pieza de papel de lija

TERMOFUSORA ELÉCTRICA

NUEVO

KTER0600 600W

Soldadura de plástico Potencia de entrada: 600W Temperatura de trabajo: 0-300°C. Tamaño del rango de trabajo: 20,25,32 mm





PISTOLA DE AIRE CALIENTE

2000 W

Selector de 2 temperaturas: 450° - 600°C Flujo de aire: 250-500 lts/min. Mango antideslizante, para un meior agarre,

KPHG4004



LIJADORA ELÉCTRICA

NUEVO

KSTSA1010

135W

Base de plástico Velocidad sin carga 11000rpm Papel de lija 90x187mm Embalaje en caja de color







CEPILLADORA ELÉCTRICA

NUEVO

KPPL0606 710W

Velocidad sin carga: 16000min-1 Ancho de cepillado: 82 mm Profundidad de cepillado: 2 mm Embalaje de caja de color



SIERRA CIRCULAR

NUEVO

KSTCS1013 1300W | 0 185

Profundidad de corte: 63mm/90° - 44mm/45° Mango anatómico para un mejor agarre de la máquina Velocidad de 4.800 min-1 Incluye regla graduada y llave



CALADORA ELECTRICA

NUEVO

KSTJS0500

500W

Velocidad: 3000 min-1 Capacidad de Corte: Maderas: 55/65mm Metales: 6/8 mm Base regulable 0°/15°/30°/45° Cubierta transparente protectora Empuñadura soft grip 'Incluye sierra



VERSA

TALADRO DE IMPACTO

NUEVO

KPID1007 500W

Velocidad sin carga: 0-2800min-1 En acero:13mm// En madera:25mm/ Capacidad del portabrocas: 2-13 mm izquierda/derecha Portabrocas tipo llave de 13 mm Embalaje en caja de color con mango auxiliar.



MARTILLO PERFORADOR

NUEVO

KSTRH1001

Martillo perforador Velocidad sin carga: 0-850min-1 Tasa de impacto: 0-3900 min-1 Función: 2 Capacidad de perforación: En hormigón: 20 mm SDS PLUS En embalaie BMC



MARTILLO PERFORADOR

NUEVO

KVTAL2002 1010W

Velocidad sin carga: 800 min-1
Tasa de impacto: 4000 min-1
Función: 3
Capacidad de perforación: en hormigón: 26 mm.
SDS PLUS
3 funciones
En embalaie BMC





AÑO DE GARANTIA









13 mm

J632

KSTRH1001-MAX



MARTILLO DEMOLEDOR

Selector de martillo fijo. Golpes 1.000~2.100 min. | Encastre SDS hex. Luz de advertencia de reemplazo de carbones.







KSTRH2202

VER5A



Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Tecla reforzada para mayor vida útil | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio.

KPAG0607



AMOLADORA ANGULAR 115MM

Veloc. 11000 rpm | Bloqueador de eje Rápido recambio de discos | Cabeza de aluminio ligera y compacta | Mango lateral de dos posiciones

KPAG0705-A



Velocidad 11000 rpm Tecla reforzada para mayor vida útil Cabeza de aluminio Mango lateral de tres posiciones Carbones laterales de fácil reemplazo

KPAGO705-B



Veloc. 12000 rpm | Interruptor reforzado de máxima durabilidad | Mango lateral dos posiciones Cabeza de aluminio, ligera y compacta. Bloqueador de eje | Rápido recambio de discos. Cuerpo Soft Grip

KSTAG0912-A



Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio Carbones laterales de fácil reemplazo.

KSTAG0912



L nea de repuestos originales



PULIDORA ELÉCTRICA

NUEVO

KPCP0804

Velocidad sin carga: 2000-6400min-1 Órbita: 16 mm

Tamaño del disco: 150 mm Embalaie de caia de color



CORTADORA SENSITIVA

NUEVO

KVCOR2001

Diámetro de la hoia: 355 mm. Velocidad sin carga: 3900r/min Tensión nominal: 220V~ Frecuencia nominal: 50 Hz Tamaño del estator: □95x55h Tamaño del rotor: ☐ 57x55h

En caja de color





INVERTER SUPER LIVIANA BAJO CONSUMO!

CUT-30

CUT-40

CORTADOR DE PLASMA

Protección térmica | Forzador de aire Tensión: 230 V 50/60 Hz | Eficiencia: 85%

	CUT-30	CUT-40	
Corriente	20-30 A	20-40 A	
Espesor de corte	8 mm	12 mm	
Ciclo de trabajo	60%	60%	
Potencia	3.5 KW 4.8 KW		
Peso	11.5 KG	12 KG	





ACOOS

SOPLETE PARA TIG



ACOO7

REGULADOR PARA CORTADOR DE PLASMA





CONSUMIBLE

ACOO12

ROLLO DE ALAMBRE



O.SMM X 5 KG AC0062





CORTADORA / SOLDADOORA 3 EN 1 TIG / MMR / PLASMA



Protección Térmica | Forzador de aire Eficiencia: 85% | Tensión: 230 V 50/60Hz Factor de potenci a (cosØ):0.93. Corriente TIG; 10-160 A Corriente MMA: 10-150 A Corriente CUT: 20-40 A

CT416

NUEVA LINEA DE SEGURIDAD

KM-9000

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE

DIN-15



KM-8000

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE

DIN-16

* PERILLA SELECTORA DE Control de Sensibilidad.

D. VEREA

INCLUYEN REPUESTO PROTECTOR DEL VISOR

KM-1800

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE

DIN-16



KM-1900R

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE

DIN-16



KM-1900N

MÁSCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE

DIN-16







LINEA DE SOLDADORAS INDUSTRIALES

TECNOLOGIA INVERTER IGBT

PESO REDUCIDO, MAYOR CALIDAD DE LA SOLDADURA

>MMA-105A

SOLDADORA ELÉCTRICA INVERTER IGBT

Protección térmica. Forzador de aire. Potencia: 3.2 KW. Tensión: 230 V \sim 50 / 60 Hz. Tensión en vacío: 76 V. Eficiencia: 85%. Corriente: 20 - 105A. ø Electrodo: 1.6 / 2.5mm. Ciclo: 105A-100%



>MMA-140A

SOLDADORA ELÉCTRICA INVERTER IGBT

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 4.1 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 20 - 140A.
ø Electrodo: 1.6 / 3.2mm.
Ciclo: 140A-60% / 108A-100%



>MMA-160A

SOLDADORA ELÉCTRICA

INVERTER IGBT CON DISPLAY DIGITAL

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 5.3 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 30 - 160A.
Ø Electrodo: 2.0 / 4.0mm.
Ciclo: 160A-60% / 124A-100%



INCLUYEN ACCESORIOS

>MMA-200A

SOLDADORA ELÉCTRICA INVERTER IGBT CON DISPLAY DIGITAL





C-883

MINI COMPRESOR DE AIRE

PORTÁTIL

Eléctrico.

Práctico v liviano.

Velocidad máxina.: 3550 rpm

Caudal: 180L/Min Presión máxima.: 8 bar

NUEVO



Incluve: - 3 picos diferentes. - Pistola para inflar con manómetro.



COMPRESOR DE AIRE

NUEVO

1.5 HP | 24 L

POTENCIA: ALIMENTACIÓN:

VELOCIDAD: PRESIÓN MÁX.:

ADM. DE AIRE: **CAPACIDAD DEL TANQUE:**

DIMENSIONES:

PESO:

CMP-24L

1.5 HP / 1100 W 230 V~ 50 Hz 2850 /min

8 BAR (116PSI) 150 I/min

580 x 280 x 620 mm 24 Kg.

241

CMP-50L 2 HP | 50 L

2 HP / 1500 W 230 V~ 50 Hz 2850 /min

8 BAR (116PSI) 188 I/min

50 L

680 x 340 x 700 mm

30 Kg.









COMPRESOR DE AIRE MINI PARA AUTO

PARA VEHÍCULO | 12 V

GPVM-12V

NUEVO

CAUDAL 35 I/min **VOLTAJEM 12 V - 13.5 V**



GPVM-12V/2

14 Amp

L nea de repuestos originales

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 140 PSI

CAUDAL 35 I/min **VOLTAJEM 12 V - 13.5 V**









GENERADOR XQ2500CX				
Tensión	220 V	Cilindrada	196 cc 6.5 HP	
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos	
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual	
Salida	220V	Capac. de Tanque	15 L	
Potencia	2.0 KW-2.2W	Autonomía	13 horas	





VER5A



AÑO DE GARANTIA







SET DE **ACESORIOS** DE AIRE

14 pcs. Contiene: Acoples, conectores, puntas, pistolas, picos

GPV-015



INCLUYE TUBO DE SUCIÓN

PISTOLA PARA **ARENADO / GPV-13**

Presión de trabajo: 3-6 bar/43-87 psi Consumo de aire 110-140 l/min







GPV-201

PISTOLA APLICADORA **PROFESIONAL**

Para espuma de poliuretano Boquilla metálica dosificadora de prolongación para espacios estrechos Regulador de fluido

GPV-203



RESORTE Para Picareta neumática. **GPV-003**

KIT LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA

16 PIEZAS A402 1 LLAVE CRIQUE - enc. 1/2" 7 TUBOS (9-10-11-13-14-17-19) 1 barra de extension 3" 1 CONEXIÓN ARTICULADA 1 CONECTOR P/ ACOPLE RÁPIDO 2 puntas phillips 1/4 30MM (1 PH2 / 1 PH3) **1 PUNTA PLANA** 1/4 30MM (PL-5.5) 1 porta punta **1 MALETIN PLASTICO**







LAVE DE IMPACTO NEUMATICA

3800Nm incluye: 1 llave allen 90PSi - entrada de aire 1/2"

VER5A

KIT HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ACCESORIOS

62 PIEZAS

- Amoladora esmeriladora
- Llave crique neumática
- Pistola de impacto
- Picareta
- Pistola de aire
- Pistola de aire mini
- Tubos de impacto hexagonales 12mm, 13mm, 17mm, 19mm 11/18", 5/8", 9/16", 1/2"
- Barra extensión 1/2" x 3"
- Adautador 3/8" a 1/2"
- Cinceles: Tubuliforme, Plano, Acanalado, Acanalado-V
- Resorte
- Llaves de ajuste 11mm y 17mm
- Llave hexagonal 4mm

NUEVO

- Boquilla portaherramientas 1/4" y 1/8"
- Piedras montadas 1/4" v 1/8"
- Adaptador de goma 1" Y 3/4"
- Lijas de banda de 1" Y 3/4"
- Adaptador giratorio 360° 1/4'
- Pico nara inflar nelotas
- Boquilla para inflar globos
- Medidor de presión 0-3.5Kg. 0-50PSI
- Boquilla de goma
- Boquilla seguridad para pistola de aire
- Boguilla alta presión 1/8"
- Adaptador para pistola de aire
- Conector recto macho 1/4"
- Acoule difusor de aceite / lubricador de aceite
- Aceite lubricante
- Cinta PTFE 12mmx10m















GPV-001





LLAVE CRIQUE NEUMATICA

Ideal para trabajar en espacios reducidos está diseñada para instalar y remover partes del motor, bombeadores de agua, radiadores, etc. Compacta y liviana | Cuerpo de aluminio y cabeza de acero | Palanca de avance y retroceso.



8" VEUZO80

AÑO DE GARANTIA



PISTOLA DE IMPACTO

Torque máx. 230ft-lbs Kit de 17 piezas: 1 Pistola de Impacto reversible [1/2" - 90 PSI - 6/8 BAR - 7000 min⁻¹] 1 Llave hexagonal de 4 mm 1 Prolongación de 120 mm - 1/2" 10 Tubos hexagonales de 9 a 27 mm 1 Acople dosificador de aceite 1 Aceite lubricante 1 Conector de acople rápido 1 Maletín plástico de transporte

NEU130



Encastre de 1/2" | Acople de entrada de 1/4" Torque máximo: 230 ft-Lb | Presión de aire: 90 psi | Diseño compacto y ergonómico

NEU100

PISTOLA

DE IMPACTO



AMOLADORA ESMERILADORA COMPACTA

Mandril tipo "Erickson" (de 2 piezas) | Posee traba de seguridad | Sistema de escape trasero que direcciona el aire fuera del área de trabajo Velocidad en vacío: 22.000 rpm | Peso: 0,5 kg Dimensiones: 1"x4 - 3/4 x 1

NEU110



Disco de corte: 3" | 20000min-1 90PSI | 4 scfm-115 l/min Flujo regulado, escape trasero Largo: 190mm

NEU140





Kit de 16 piezas: 1 Amoladora esmeriladora recta [1/4" - 90 PSI - 22000 min⁻¹] 2 Llaves de ajuste mandril - herramienta 1 Mandril 10 Piedras montadas esmeriles 1 Acople rápido 1 Maletín plástico de transporte

NEU120



AMOLADORA

Velocidad: 11.000 rpm | Eje del disco: 3/8 - 24 | Cuerpo de aluminio

NEU4040



NEU4050

Equipado con regulador de potencia, rodamiento excéntrico de 5 mm



LIJADORA ORBITAL

Medida de la lija: 90 x 170 mm Diseño ergonómico y de fácil manejo Logra una superficie lisa y pareja Ideal para trabajar sobre pintura, metal, madera y fibra de vidrio.

NEU4080

VER5A



AÑO DE GARANTIA



PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1,0-0,8 mm) Capacidad de carga: 1.000 cm3 Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad, boquilla y pistola para pintar Flujo de aire: 1.400 l/min 15.000 rpm | Presión de trabajo: 2 PSI Capacidad de pintado: 100-200 ml/min

HVLP450W-R

INCLUYE

Compresor



PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1,0-0,8 mm) Capacidad de carga: 1.000 cm³ Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad, boquilla y pistola para pintar Acabado profesional | Permite pulverizar la pintura de manera precisa con óptimo resultado y gran velocidad de aplicación

HVLP510W



PISTOLA HVLP ELECTRICA DE ALUMINIO

Boquilla de salida: 1,8 mm (1,0-0,8 mm) Capacidad de carga: 1.000 cm3 Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad, boquilla y pistola para pintar Acabado profesional | Permite pulverizar la pintura de manera precisa con óptimo resultado y gran velocidad de aplicación

HVLP600W



BOMBA DE AGUA

(550 W=

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE "ACERO INOXIDABLE"

Profundidad máx. 7m Altura máx. 7,5m Salida 8500 L / h * color gris

KPWP0401



VER5A

BOMBA DE AGUA

NUEVO

KPWP0403

Altura máxima: 6.5 m Profundidad máxima: 8 m Velocidad de bombeo: 8500L/H, 10500L/H En caja de color





• TURBINA DE BRONCE • PROTECTOR TÉRMICO

BOMBA DE AGUA PERIFERICA

30 L / Min - 370 W - 50 Hz 0.5 HP - 220 V - Alt. máx: 30 m Suc. I. Máx: 8 m - 2860 rpm

QB60

BOMBA DE AGUA

KPWP0408 550W

Altura máxima: 7 m Profundidad máxima: 8 m Velocidad de bombeo: 8500 L/H, 12500 L/H En caia de color

NUEVO









1.5 L





Con lanza y correa

N101

PAÑO DE GRANTIA



DESMALEZADORA

SOO W

33 cc

KLBC330C

1250 W 42,7 cc KLBC430C

SET DE ESPADA Y CADENA

Cadena "OREGON" MADE IN USA Material sintético libre de cadmio y metales pesados KLG55200-1



BORDEADORA ELECTRICA



INCLUYE

carretel y cuchilla de 3 hojas

NA6043

Motor montado sobre 2 rulemanes Carrete manual de 4 salidas Diámetro de corte 280 mm Incluye tanza y carretel Embalaje en caja individual



KLBC-2



KLBC-1

BORDEADORA A EXPLOSION

Motor 25 cc. Capacidad de tanque: 500 ml. Diámetro de corte 380 mm.

KPGT0101



Industria Argentina





VERSA



ASPIRADORA INDUSTRIAL

ASP123-1200W-15 1200 W | 15 L

Barril de acero inoxidable Capacidad máxima de 15 L Caudal de aire de 1.6m3/min. Incluye base con ruedas Cuenta con bolsa recolectora



FILTRO

ASP123FILTRO

HEPA Para Aspiradora



BOLSA

ASP123BOLSA

De papel Para Aspiradora



REVOCADORA DE CEMENTO NEUMÁTICA

Capacidad 3,5 L 4 boquilllas de salida



Herramientas Forjadas

CORTA HIERRO

FORJADO

F290 200x18mm
F291 250x18mm
F292 300x18mm
F293 350x18mm



FORJADA

F280 200x18mm
F281 250x18mm
F282 300x18mm
F283 350x18mm



PICO PUNTA Y PALA

FORJADA

D256 2000 g

D240

CABO PARA PICO DE FIBRA DE VIDRIO

40



Herramientas Forjadas



FI24 6"

F124 6" F125 7" F126 8"

BLACK JACK

CUCHARA DE ALBAÑIL

FORJADA > PUNTA MOCHA

F135 6" F136 7" F137 8"

FORJADA EN 1 SOLA PIEZA



PALA DE PUNTA

MANGO CON COMODO GRIP QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.



D290

PALA ANCHA

MANGO CON COMODO GRIP E INCLINACION QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.



VERSA D







MACHETES

MANGO PLÁSTICO

NO95 | 12" NO96 | 14"

NO97 16"

N098 18" N099 20"



FORJADAS

 D270
 900g
 210x150mm

 D271
 1000g
 224x166mm

 D272
 1125g
 234x180mm

 D273
 1350g
 255x198mm



MAZA OCTOGONAL

FORJADA CARAS TORNEADAS

G120 500g G121 750g G122 1000g G123 1250g G124 1500g G125 2000g